

A

Produse medicale speciale

1. INFUZOMAT



Pret: **5 071** Lei

1 Infuzomat SK 600I

Este dotat cu alarma audio si vizuala si cu sistem automat de oprire, sistemul include si alarma cu senzor infrarosu pentru detectia presiunii excesive a aerului.

Domeniul ritmului de infuzie: 1-6—ml/h.

Greutate Bruta (ambalat) : 5 kg

Rata infuzie pompa peristaltica: 1-600ml/h; Volum infuzie: 1-9999ml ;

Baterie reincarcabila;

Ecran LCD cu afisare 10 parametri; Functii alarma: 7;

Autonomie: 2 ore.

Optional Wireless.



Pret: **5 371** Lei

Pompa perfuzie automata - Pompa peristaltica BSK-600 II (Brokmed).

Rata infuzie pompa peristaltica: 1-2000ml/h;

Volum infuzie: 1-9999ml ; Bolus 1-600ml/h;

Pompa peristaltica cu baterie reincarcabila ; Ecran LCD cu afisare 8 parametri; Functii alarma: 7; Autonomie: 5 ore;

Mod de lucru pompa peristaltica: continuu.

Optional Wireless.



2) INFUZOMAT DF12

ATI			
Cod	Denumire	Stoc	Pret unitar(EURO)
	Infuzomat DF-12	La Comanda	La cerere
Volumul de infuzie programat:	0,0-99,9ml in pasi de 0,1ml		
Volum infuzie:	1-9 ml		
Presiune ocluzie:	Ajustabila 35 kPa,65 kPa,100 kPa.		
Rata infuziei:	300-999 ml/h		
Baterie interna:	9,6 V 2500mAh NiMH		
Display:	7 segmente (4 digitix 2 linii)		
Dimensiuni:	(H) 258 mm x (W) 166 mm x(D) 125 mm		



Operare usoara si intuitiva.

- Limite largi pt. setarea ratei de curgere;
- Sistemul KVO si mecanismul de prindere a tubului, cresc siguranta pacientului;
- Senzor de control al picaturii 5mbunatatateste iregularitatile de numarare a picaturii;
- Programe presetate compatibile cu majoritatea setarilor folosite;
- Permite schimbarea parametrilor fara intreruperea infuziei;
- Indicator cu 3 nivele pe display, furnizeaza informatii despre starea baeriei si capacitatea ramasa.

Caracteristici speciale: sensor picatura;mecanism fixare tub;limite largi pt. setarea ratei;functie memorare volum;o sectiune purjare selectabila;inlocuire baterie usoara;protectie deget pt. Picatura libera;utilizatorul selecteaza setarile.



3) INFUZOMAT DF12 M

ATI			
Cod	Denumire	Stoc	Pret unitar(EURO)
	Infuzomat DF-12M	La Comanda	La cerere
Mecanism pompa:	peristaltic		
Volum infuzie:	calculat automat functie de rata debit si timp		
Rata debit :	0,1 – 1200 ml/h		
Rata infuziei:	0 - 9999 ml sau fara limita		
Comunicare PC:	USB sau optional RS 485		
Display:	7 segmente (4 digiti x 3 linii)		
Dimensiuni:	120 mm x 130 mm x 206 mm		
Greutate :	1,7 kg		



- Limite largi pentru setare rata debit;
- Sistemul KVO si mecanismul de prindere al setului de infuzie, cresc siguranta pacientului;
- Senzor de picatura pentru a preveni neregularitatile de numarare a picaturilor;
- Compatibil cu cele mai multe tipuri de seturi IV;
- Indicator de baterie pe ecran, indica stare de incarcare si capacitatea ramasa.
- Posibilitate de conectare la PC prin USB si optional prin mufa seriala RS 485;
- Capacitate de memorare a 1000 de evenimente

Alarmer:

- vizuale si sonore- usa deschisa, ocluzie(detecteaza 100-950 mmHg);
- detectie bule de aer;baterie descarcata;infuzie completa;alarma pt. functionare neadevata; alarma standby(aproximativ 2 minute);
- alarma pt. senzor de picatura; alarma pt. difernte mari intre picurari;
- pompa opreste operare cand alarmer sunt oprite (cu exceptia baterie descarcata sau sfarsit de infuzie).

Caracteristici de siguranta : usa deschisa, blocare tastatura, senzor de aer, senzor de ocluzie, senzor picatura (optional), chemare asistenta, mod de infuzie limita.



9. POMPA PERISTALTICA (DE INFUZIE) TMD-1200

Pret : **6,639.52** Lei



1. Pompa injectie automata cu seringă dubla BSK 500-III

Greutate Bruta (ambalat) : 2 kg

Caracteristici si functionare:

Dublu-canal, sub-rata de injectare.

Patru moduri de injectare: modul Rate, modul Timp, modul Greutate, modul link-uri.

Design exterior inovator, aspectul arata un puternic simt al stiintei si tehnologiei.

Procesorul dublu face procesul de injectare mai sigur si mai fiabil.

Platforma noua STM32 ARM Cortex-M3, circuitul optimizat, debit de operare mai rapid si stabil.

Utilizarea LCD color TFT face ecranul mai vizibil.

Meniu digital, usor de folosit; functiile satisfac pe deplin cererile clinice.

Informatii utilizator ample si indicator prietenos; informatii alarme complete si exacte pentru a se asigura injectarea in conditii de siguranta.

Bază din aliaj de aluminiu, pompa integratoare face functionarea mai buna, iar instalarea si întretinerea mai usoara.

Detalii produs:

POMPA PERISTALTICA (DE INFUZIE) TMD-1200

Compatibil cu IV seturi din orice standard.

Design unic, cu senzori de alarma, Precizie inalta , elimina alarmele false.

Trei moduri de lucru : control picatura, control volum, control timp.

Acumulator cu capacitate de functionare indelungata pana la opt ore.

Lumina speciala de noapte.

Trei nivele de inchidere presiune.

Trei nivele de alarma.

Comutator ml/h si picatura/min in mod liber.

Adapteaza alarma in functie de seria IV.

Rezistent la apa, are sistem de detectare a picaturilor.

Memorie jurnal.



Descriere :

Controlul: controleaza picaturile si regleaza modul lor de pompare, automat.

Tip pompare: peristaltic pe deget.

Precizie: 25pic/min : $\pm 2\%$; 25pic/min ; $\pm 3\%$ (control picaturi si control timp)
5% (control volum cu calibrare corecta).

Capacitatea de pompare: 1.0ml/h~1200ml/h
1,0ml/h~99,9ml/h pas; >99,9ml/h,
1ml/h pas 1~400pic/min 1pic/min pas.

Capacitate de pompare in timp: 1~1999min (1min pas);
Limita volum: 0~9999ml (1ml pas);
Total volum: 1~9999ml (1ml pas).

Rata KVO: 1ml/h cand pomparea este 10ml/h, in alte cazuri KVO este 3ml/h.

Alarma: Volum scazut, seringa goala, eroare de functionare, baterie descarcata

Capacitate interna: 10~1200ml/h volum maxim 100ml.

Sursa de alimentare: AC 100 240V $\pm 10\%$, 50/60Hz Acumulator intern Li :1,1V, 2000m.

Aproximativ 8 ore incontinuu cu acumulator nou si incarcat cu 20 pic/min.

Consum $\leq 25VA$

Protectie: Clasa I Tip CF

Dimensiuni: 130mm x 200mm x 230mm 2.0Kg.



10. SERINGĂ INFUZOMAT SIMPLĂ/ DUBLĂ



Ușor de manevrat. Încărcare rapidă a medicamentului fără a opri infuzia.

Libertate în alegerea tipului de seringă.

Rata infuziei programabil.

Timpul sau volumul programabile.

Informații complete despre cursul infuziei.
Acumulator.

240502 • **Pompa peristaltica**

Pompa automata destinata administrarii perfuziilor cu programarea ritmului si a timpului de administrare.